

RP 06

Versions
45 kW
55 kW

Specifiche tecniche

| | | | |
|--|---|--|--|
| Lunghezza rotore <i>ROTOR LENGTH</i> | Diametro rotore <i>ROTOR DIAMETER</i> | Superficie griglia <i>SCREEN'S SURFACE</i> | Bocca di carico <i>LOADING MOUTH</i> |
| 520 mm | 600 mm | 0,75 sqm | 530x250 mm |
| N. Martelli <i>NUMBER OF HAMMERS</i> | 56 | Tipo Martelli <i>TYPE OF HAMMER</i> | Sp6 60x152 |



Dimensioni

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| Lunghezza macchina <i>LENGTH</i> | Larghezza macchina <i>WIDTH</i> | Altezza da terra <i>HEIGHT</i> | Peso <i>WEIGHT</i> |
| 1900 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1600 kg |

Potenza elettrica ^①

ELECTRICAL POWER

Giri motore

MOTOR ROTATIONS

Griglia

SCREEN

Materiale in entrata

INPUT MATERIAL

Materiale in uscita

OUTPUT MATERIAL

Prod. oraria

PRODUCTION per HOUR

45 kW

55 kW

| | | | | | |
|---|-------------|---------|--|--|--|
| Materiale ASCIUTTO <i>DRY material</i> Max humidity 10-12% | 2 POLI 2950 | Ø5 / Ø6 | Cippato Max. G20 <i>woodchip</i> Segatura grezza <i>raw sawdust</i> | Segatura fine <i>fine sawdust</i> | 800 kg (45 kW) 1500 kg (55 kW) |
| | 2 POLI 2950 | Special | Cippato Max. G50 <i>woodchip</i> | Idoneo per essiccazione G15 <i>suitable for drying</i> | 1000 kg (45 kW) 2000 kg (55 kW) |

① : 400 V

② : G20 = from 2 to 4 cm

③ : G50 = from 4 to 6 cm

R.P. Pellets.r.l.

Sede Legale: C.P. 32 - 26012 CASTELLEONE (CR).

Sede Operativa: Via dell'Industria 7/A - 26012 CASTELLEONE (CR).

Tel. +39 345 3723772 e-mail: rppelletsrl@gmail.com