

RP 04

Versions
90 kW
110 kW
132 kW

Specifiche tecniche

Lunghezza rotore <i>ROTOR LENGTH</i>	Diametro rotore <i>ROTOR DIAMETER</i>	Superficie griglia <i>SCREEN'S SURFACE</i>	Bocca di carico <i>LOADING MOUTH</i>
820 mm	600 mm	1,2 sqm	830x250 mm
N. Martelli <i>NUMBER OF HAMMERS</i>	88	Tipo Martelli <i>TYPE OF HAMMER</i>	Sp6 60x152



Dimensioni

Lunghezza macchina <i>LENGTH</i>	Larghezza macchina <i>WIDTH</i>	Altezza da terra <i>HEIGHT</i>	Peso <i>WEIGHT</i>
2450 mm	1000 mm	1450 mm	2400 kg

Potenza elettrica ^①

ELECTRICAL POWER

90 kW

110 kW

132 kW

Giri motore

MOTOR ROTATIONS

2 POLI 2950

2 POLI 2950

Griglia

SCREEN

ø5 / ø6

Special

Materiale in entrata

INPUT MATERIAL

Cippato Max. 620
woodchip

Segatura grezza
raw sawdust

Cippato Max. 650
woodchip

Materiale in uscita

OUTPUT MATERIAL

Segatura fine
fine sawdust

Idoneo per essiccazione G15
suitable for drying

Prod. oraria

PRODUCTION per HOUR

2000 kg (90 kW)
3000 kg (110 kW)
4000 kg (132 kW)

3000 kg (90 kW)
4000 kg (110 kW)
5000 kg (132 kW)

① : 400 V

② : griglia (screen) ø5 / ø6

③ : griglia (screen) speciale

R.P. Pellets.r.l.

Sede Legale: C.P. 32 - 26012 CASTELLEONE (CR).

Sede Operativa: Via dell'Industria 7/A - 26012 CASTELLEONE (CR).

Tel. +39 345 3723772 e-mail: rppelletsrl@gmail.com